

Product Description

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nom du produit: | Chaussures de sécurité pour hommes de sport anti-crevaisson à bout en acier souple noir à la cheville basse |
| Numéro d'article: | 701 |
| Tige et semelle: | La tige est en tissu tricoté volant 3D respirant La semelle est en EVA souple |
| Embout: | Embout en acier ou embout en composite résistant aux chocs de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Non est également fourni. |
| Semelle intermédiaire: | Semelles intérieures anti-pénétration non métalliques résistantes à la perforation de 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Non est également fourni. |
| Poids: | 0,70 kg / pr |
| Style: | Lacé |
| Collier: | Tissu tricoté volant 3D |
| Langue: | Tissu tricoté volant 3D |
| Garniture: | Tissu en mesh respirant |
| Semelle intérieure: | Moulé EVA ou HI-POLY ou PU |
| Construction: | Cimenté |
| La taille: | Cheville basse |
| Taille: | 36 à 48 EUR |
| Garantie: | 3 mois |
| Fonction: | Slèvre / huile / impact / perforation résistant, antistatique, absorption des chocs, poids léger, respirant. |
| Paquet: | 1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est 58,5 x 40 x 32,5 cm |
| Quantité de chargement de conteneur: | 3300 paires / 1x20 'conteneur 6600 paires / 1x40 'conteneur |

Product Pictures







Huade®

重量

8.8345

克

去皮

单位

去皮

去皮

去皮

上海华德衡器有限公司





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY