Product Description

اسم المنتج:	جلد بني مضاد للانزلاق صناعة النفط الأحذية
رقم العنصر:	3096.
العلوي والوحيد:	□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□
قبعة اصبع القدم:	قبعة اصبع القدم الصلب لتكون تأثير مقاوم 200 جول. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345 (قياسي غير موجود أيضا.
منتصف الوحيد:	غير المعدنية المضادة للاختراق منتصف الوحيد ليكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345 (قياسي غير موجود أيضا.
معيار:	CE EN ISO 20345 SBP SRC أو غيرها
ربط الحذاء:	دائم الأحذية جولة الدانتيل
طوق:	جلد بو الاصطناعي
لسان:	جلد سويدي
بطانة:	نسيج شبكة الهواء تنفس
Sockliner:	مصبوب إيفا أو مرحبا بولي أو بو
بناء:	أسمنت
ارتفاع:	انخفاض الكاحل
مقاس:	38-46.
يضمن:	6. الشهور
وظيفة:	سالشفة / النفط / تأثير / مقاومة ثقب، مكافحة ساكنة ومقاومة للماء المتاحة، امتصاص الصدمات
صفقة:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون58.5 × 40 × 32.5 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	3300pairs / 1x20 'حاوية 6600pairs / 1x40 'حاوية

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY