Product Description

اسم المنتج:	أحذية السلامة الصناعية الجلدية المضادة للانزلاق المقاومة للزيت
رقم العنصر:	5075
العلوي والوحيد:	000 00 0000 000 Colw 000 0 00000 PU / PU 0000000 00000
غطاء اصبع القدم:	غطاء اصبع القدم الصلب مقاوم للصدمات 200 جول. ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) (معيار أيضًا Non يتم توفير
:منتصف النعل	صفيحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) (معيار أيضًا Non يتم توفير
:شهادة	۴
:طوق	بو الجلود الاصطناعية
لسان:	بو الجلود الاصطناعية
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
:ضبان	مصبوب مغلف بنسیج شبکی EVA
اعمال بناء:	PU حقن
ارتفاع:	ارتفاع الكاحل
بحجم:	يورو 46-38
:ضمان	الشهور 6
:وظيفة	، سالشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مكافحة ساكنة ، مقاومة للماء ، امتصاص الصدمات
:صفقة	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 59 × 44 × 33 سم 1
:كمية تحميل الحاوية	حاوية 3200 زوج / 1 × 20 قدمًا حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

Product Pictures





Production Process



SAFETY SHOES TEST





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair





SAFETY SHOES



RAIN BOOTS





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY