

Product Description

اسم المنتج:	أحذية السلامة الصناعية الجلدية المضادة للانزلاق المقاومة للزيت
رقم العنصر:	5075
العلوي والوحيد:	Colw PU / PU
غطاء اصبع القدم:	غطاء اصبع القدم الصلب مقاوم للصدمات 200 جول. (معياري ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضاً Non يتم توفير.
منتصف النعل:	صفيحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. (معياري ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضاً Non يتم توفير.
شهادة:	م
طوق:	بو الجلود الاصطناعية
لسان:	بو الجلود الاصطناعية
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
ضبان:	مصبوب مغلف بنسيج شبكي EVA
اعمال بناء:	حقن PU
ارتفاع:	ارتفاع الكاحل
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	الشهور 6
وظيفة:	، س الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مكافحة ساكنة ، مقاومة للماء ، امتصاص الصدمات
صفحة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 33 × 44 × 59 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	حاوية 3200 زوج / 1 × 20 قدمًا حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength $\geq 120N$



**Bondness Test
 $\geq 4.0N/mm$**



Flex Tester $\geq 36,000T$

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY