

## Product Description

اسم المنتج:	المضادة للانزلاق المرونة تنفس الرجال أحذية السلامة أحذية الصلب غطاء اصبع القدم
رقم العنصر:	709
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
غطاء اصبع القدم:	غطاء إصبع القدم الصلب أو غطاء إصبع القدم المركب ليكون مقاومًا للصدمات 200 جول. القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير.
منتصف النعل:	نعل غير معدني مضاد للاختراق مقاوم للثقب 1100 نيوتن. القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير.
وزن:	0.80 كجم / العلاقات العامة
اللون:	غير ذلك أسود ، رمادي ، أزرق ، وردي ، أخضر أو
طوق:	يطير نسيج الحياكة 3D
لسان:	يطير نسيج الحياكة 3D
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
صباغ:	EVA أو HI-POLY مصبوب أو PU
اعمال بناء:	عزز
ارتفاع:	كاحل منخفض
بحجم:	يورو 36-48
ضمان:	الشهور 6
وظيفة:	س الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مكافحة ساكنة ، امتصاص الصدمات ، خفيفة الوزن ، تنفس.
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 61.5 × 44.5 × 35.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	حاوية 3200 زوج / 1 × 20 قدمًا حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

## Product Pictures

















# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection



# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY