

## Product Description

اسم المنتج:	ميلر الصلب العلامة التجارية أحذية العمل السلامة الصناعية
رقم العنصر:	8076
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□ nubuck PU / PU □□□□□□ □□□□□□
غطاء اصبع القدم:	اصبع القدم الصلب مقاومة للصدمات 200 جول. القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345 (معياري) كما يتم توفير أصابع القدم غير الفولاذية
منتصف النعل:	صفحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345 (معياري) كما يتم توفير لوح غير فولاذي
الثقوب:	خاتم د
ربط الحذاء:	دائم الدانتيل الأحذية المستديرة
طوق:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
لسان:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
ضبان:	PU أو HI-POLY مصبوب أو EVA
اعمال بناء:	PU حقن
ارتفاع:	الكاحل المنخفض
بحجم:	يورو 37-47
ضمان:	الشهور 6
وظيفة:	س الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، مقاوم للماء ، امتصاص الصدمات
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 20 × 1 قدمًا 3300 زوج / حاوية 1 × 40 قدم 6600

## Product Pictures







# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY