

Product Description

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المنتج: | أسود معدن خالي من إصبع القدم مركب إثبات سلامة أذية السلامة المشي لمسافات طويلة |
| رقم العنصر: | BTA040 |
| العلوي والوحيد: | □□□ nubuck □□□□□□ □ □□□□□ PU / PU |
| غطاء اصبع القدم: | إصبع مركب لتكون مقاومة 200 جول. (القياسي) (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير |
| منتصف النعل: | النعال غير المعدنية المضادة للاختراق لتكون مقاومة للثقب 1100 نيوتن. (القياسي) (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير |
| شهادة: | م |
| ربط الحذاء: | حذاء دائري متين من الدانتيل |
| طوق: | نسيج أكسفورد عالي الكثافة |
| لسان: | نسيج أكسفورد عالي الكثافة وجلد نوبوك |
| بطانة: | نسيج شبكة تنفس الهواء |
| ضبان: | مكافحة ساكنة مصبوب إيفا أو هاي بولي أو بو |
| اعمال بناء: | PU حقن |
| ارتفاع: | قطع الأوسط |
| بحجم: | يورو 37-47 |
| ضمان: | الشهور 6 |
| وظيفة: | زيت / حمض / زلة / مقاومة الصدمات / الثقب ، ومكافحة ساكنة ، وخالية من المعادن ، وامتصاص الصدمات |
| صفحة: | زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 33 × 44 × 59 سم 1 |
| كمية تحميل الحاوية: | 3200 حاوية pairs / 1x20 حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة |

Product Pictures





TIGER MASTER[®] *Professional SAFETY SHOES*



YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!

<https://safetyshoesfactory.com>



Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY