

Product Description

اسم المنتج:	أحذية العمل المصنوعة من الألياف الزجاجية المقاومة للانزلاق CE وافق
رقم الصنف:	BTA050
العلوي والوحيد:	□□□□ □□□□□□ □□□ PU / PU □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
غطاء اصبع القدم:	الألياف الزجاجية اصبع القدم لتكون مقاومة للصدمات 200 جول. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير
منتصف النعل:	غير معدني مضاد للاختراق ومقاوم للثقب 1100 نيوتن. نعل متوسط (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير
شهادة:	م
أسلوب:	ربطت أحذية السلامة
طوق:	نسيج عالي الكثافة
لسان:	نسيج عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
صباغ:	PU أو HI-POLY مصبوب أو EVA
اعمال بناء:	PU حقن
بحجم:	يورو 37-47
ضمان:	6 اشهر
الاستعمال:	المطار ، ورشة العمل ، المستودع ، العمل الداخلي ، العمل العام إلخ
وظيفة:	الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مكافحة ساكنة ، خفيفة الوزن ، s ، خالية من المعادن امتصاص الصدمات
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 20 × 1 قدم 3200 حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY