

اسم المنتج:	أحذية السلامة التعدين مع إصبع القدم الفولاذ والصلب
رقم الصنف:	0144
العلوي وحيد:	مجموعة متنوعة من جلد للاختيار من بينها، مثل الجلود كيريزي هورس، النفط والجلود والحبوب) LEATHER الجاموس، من جلد الغزال leataher، الكاملة، والجلود سحب ما يصل، شمعي الجلود والحبوب الكاملة، والجلود والحبوب تعثر الجلدية الخ). nubuck الكمال مادة المطاط، ومقاومة للخدش، والنفط وزلة مقاومة (سميكة وثقيلة طبقة واجب، ومجموعة متنوعة من الأساليب للاختيار من بينها)
اصبع القدم:	1. الصلب غطاء اصبع القدم أن تؤثر مقاومة. ومجموعة متنوعة من تركيبات للإختيار، ENISO 20345 STANDARD، م ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، (من)
	وتقدم أيضا 2. عدم الصلب اصبع القدم.
لوحة الصلب : (ميدسولي الصلب)	1. لوحة الصلب ليتم ثقب مقاومة. ومجموعة متنوعة من المناسب للاختيار، ENISO 20345 STANDARD، م ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، (من بينها)
	2. يتم توفير لوحة غير الصلب أيضا.
طوق:	بو مبطن مع الاسفنج.
لسان:	مثالية لينة بو
بطانة:	(والجلود ويمكن توفير CAMBRELLA شبكة نسيج، غير المنسوجة)
Sockliner:	وسادة مريحة
إنشاءات:	حقن بو
ارتفاع:	قص الأوسط
حجم:	4-13 (38-47)
ضمان:	أشهر، واجبا ثقيلًا ونوعية الصلبة 3
صفقة:	لون الداخلية التعبئة مربع، 10 زوجا في الكرتون
حجم الورق المقوى	58.5x40x32.5cm
كمية حمولة حاوية:	3500pairs / 1 حاوية 20' 7000pairs / 1 حاوية 40'

أحذية السلامة التعدين تيبين 0144



أحذية السلامة التعدين عرض وحيد 0144

