

Product Description

| | |
|---------------------|--|
| اسم المنتج: | أسود ارتفاع الكاحل الصلب اصبع القدم ثقب واقية أحذية السلامة الرياضية الرجال |
| رقم العنصر: | DTA031B |
| العلوي والوحيد: | □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ PU / PU □□□□□□ □□□□□□ |
| غطاء اصبع القدم: | صلب اصبع القدم لتكون مقاومة للصدمات 200 جول. (معياري ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير. |
| منتصف النعل: | صفحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. (معياري ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير. |
| أسلوب: | بأربطة أحذية السلامة |
| طوق: | نسيج أكسفورد عالي الكثافة |
| لسان: | نسيج أكسفورد عالي الكثافة |
| بطانة: | نسيج شبكي للتنفس |
| صباغ: | PU أو HI-POLY أو EVA مصبوب |
| اعمال بناء: | PU حقن |
| بحجم: | يورو 37-47 |
| ضمان: | 6 اشهر |
| الاستعمال: | .ورشة عمل ، مستودع ، عمل داخلي ، عمل عام إلخ. |
| وظيفة: | سالشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / ثقب ، مكافحة ساكنة ، تنفس ، امتصاص الصدمات |
| صفحة: | زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 59 × 44 × 33 سم 1 |
| كمية تحميل الحاوية: | حاوية 3200 زوج / 1 × 20 قدمًا حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة |

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



Bondness Test ≥ 4.0 N/mm



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY