

## Product Description

|                     |   |
|---------------------|---|
| اسم المنتج:         | مكافحة زلة برهان النفط اصبع القدم مركب منع أحذية السلامة ثقب لكهربائي   |
| رقم العنصر:         | EH7201  |
| العلوي والوحيد:     | □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ PU / PU □□□□□□□ □□□□□□□□  |
| غطاء اصبع القدم:    | اصبع القدم مركب لتكون مقاومة للتأثير 200 جول.<br>(معيار) (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345)<br>وتقدم أيضا غير.                            |
| منتصف الوحد:        | غير المعدنية المضادة للاختراق منتصف الوحد أن يكون ثقب 1100 نيوتن مقاومة.<br>(معيار) (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345)<br>وتقدم أيضا غير. |
| وزن:                | كغ / العلاقات العامة 1.2  |
| نمط:                | الذي تغلب عليه اسهم تصل   |
| طوق:                | جلد بو الاصطناعي  |
| لسان:               | جلد بو الاصطناعي  |
| بطانة:              | تنفس شبكة النسيج الهواء   |
| Sockliner:          | PU أو مرحبا بولي أو EVA مصبوب   |
| بناء:               | حقن بو  |
| ارتفاع:             | قطع الأوسط  |
| بحجم:               | EUR 38-46   |
| يضمن:               | الشهور 6.   |
| دور:                | والمعادن مجانا، ق الشفة / النفط / حمض / الكيميائية / البنزين / تأثير / ثقب مقاومة، KV العزل 18<br>مقاومة للماء، وامتصاص الصدمات                         |
| طرده:               | زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 33 × 44 × 59 سم 1   |
| تحميل كمية الحاوية: | حاوية 1x20 ' 3200pairs /<br>حاوية 1x40 ' 6400pairs /  |

## Product Pictures

Insulation  
18KV







# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY