

Product Description

| | |
|---------------------|---|
| اسم المنتج: | الصين النفط زلة مقاومة الصلب تو كاب موقع البناء أحذية السلامة العمل |
| رقم الصنف: | HS2019 |
| العلوي والوحيد: | □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ |
| إصبع قدم: | 1. الصلب اصبع القدم لتكون مقاومة للتأثير. (تشكيلة من مناسب للإختيار من ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75 ، CE ENISO 20345 STANDARD، |
| | 2. كما يتم توفير إصبع القدم غير الصلب. |
| طبقة: | 1. ألواح الصلب لتكون مقاومة للثقب. (قياسي ، مجموعة متنوعة من المناسب للاختيار من ASTM F2413-05 م I / 75 C / 75 ، CE ENISO 20345 بينها) |
| | 2. يتم توفير لوحة غير الصلب أيضا. |
| طوق: | بو الجلود الاصطناعية |
| لسان: | بو الجلود الاصطناعية |
| بطانة: | شبكة النسيج الجاف & amp; هواء البرتقال ؛ |
| Sockliner: | مصبوب إيفا المغلفة مع شبكة النسيج |
| اعمال بناء: | حقن بولي كلوريد الفينيل |
| ارتفاع: | ارتفاع الكاحل |
| بحجم: | 4-12 (38-46) |
| ضمان: | الشهور 3 |
| صفحة: | لون مربع التعبئة الداخلية ، 10 أزواج في الكرتون |
| حجم الورق المقوى: | سم 59 × 44 × 33 |
| كمية حمولة الحاوية: | 3300 حاويةpairs / 1x20 " حاوية 6600 زوج / 40 × 1 |

Product Pictures



