

Product Description

اسم المنتج:	أحذية أمان جلدية أصلية مقاومة للتآكل
رقم العنصر:	PR001
العلوي والوحيد:	PU & PU
غطاء اصبع القدم:	إصبع القدم المركب يكون مقاومًا للصدمات 200 جول. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) كما يتم توفير اصبع القدم غير الصلب.
منتصف النعل:	نعل غير معدني مضاد للاختراق مقاوم للثقب 1100 نيوتن. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) كما يتم توفير لوح غير فولاذي.
أسلوب:	الذي تغلب عليه اسهم تصل
ربط الحذاء:	دائم الدانتيل الأحذية المستديرة
طوق:	بو الجلود الاصطناعية مع الإسفنج
لسان:	بو الجلود الاصطناعية
بطانة:	نسيج شبكة الهواء
ضبان:	PU أو HI-POLY مصبوب أو EVA
اعمال بناء:	PU حقن
ارتفاع:	ارتفاع الكاحل
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	6 الشهور
وظيفة:	س الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مقاومة للكهرباء الساكنة ، مقاومة للماء ، امتصاص الصدمات ، مقاومة التآكل.
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 59 × 44 × 33 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	حاوية 3200 زوج / 1 × 20 قدمًا حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY