

Product Description

اسم المنتج:	ارتفاع الكاحل مقاومة النفط الصلب تو كاب سلامة أحذية جلدية الرجال
رقم الصنف:	RB1097
العلوي والوحيد:	العلوي: جلد طبيعي ناعم وحيد: مطاط
إصبع قدم:	1. الصلب اصبع القدم كاب ليكون تأثير مقاومة 200 جول. 2. كما يتم توفير إصبع القدم غير الصلب.
ميدسولي:	لوحة الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن.
وزن:	كلغ / العلاقات العامة 1.2
طوق:	النسيج عالية الكثافة مع الاسفنج
لسان:	النسيج عالية الكثافة
بطانة:	(تنفس الهواء و أمبير ؛ نسيج شبكي جاف (قدميك تكون جاقة ومريحة
Sockliner:	(تقلل إلى حد كبير من ألمك والتعب من العمل اليومي) HI-POLY مكافحة ساكنة
اعمال بناء:	عزز
ارتفاع:	ارتفاع الكاحل
بحجم:	13 - 13 (37 - 47)
اساسي:	أو غيرها حسب الاحتياجات الخاصة بك S1P SRC
ضمان:	6 اشهر
صفقة:	لون مربع التعبئة الداخلية ، 10 أزواج في الكرتون
حجم الورق المقوى	سم 59 × 44 × 33
كمية حمولة الحاوية:	3200 pairs / 1x20 حاوية 6400 pairs / 1x40 حاوية

Product Pictures





Company Information



Intertek

EC Type Examination Certificate



Issued to: FUJIAN HONGJIAN SHISEI CO., LTD.
SHANGHAI INDUSTRIAL ZONE, JIANGNAN TOWN, NINGBO
321117, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Authorised Representative: HANDEHU NEW SAFETY PRODUCTS APLC (S) LTD.
1201 Village, North Zone, Jiangyin District, Suzhou,
Henan Province, China

Date of Issue: 11 January 2018

Expiry Date: 11 February 2020

Certificate No.: L20170002947 (extension of certificate L20170004199)

Product Reference(s): Safety Plug:
480V 10A/15A
480V 10A/20A
480V 10A/25A
480V 10A/30A
50V 20A 30A 50A

Description:

Construction:	Insulation
Terminal:	Open contact
Material:	Open slot
Lead:	0.05
Wire:	3000 (PVC)
Mount:	ACB
Test frequency:	See national file
Test range:	20-45
Category:	500-100A

Authorised Representative: *C.M.* 1687-0204

Product Reference: 1687-0204

Issued by: Intertek Testing Services (UK) Limited



Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY