

Product Description

اسم المنتج:	أحذية السلامة الصناعية من الجلد المطاطي الذاتي اللمعان من الجلد الأسود
رقم العنصر:	SJ0250
العلوي والوحيد:	TPU PU & TPR
كاب اصبع القدم:	أصابع من الصلب لتكون مقاومة للتأثير 200 جول. (القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345 كما يتم توفير إصبع القدم غير الصلب.
منتصف النعل:	صفحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. (القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345 كما يتم توفير لوحة غير فولاذية.
الثقوب:	مستدير
ربط الحذاء:	حذاء مسطح متين من الدانتيل
طوق:	بو الجلود الاصطناعية مع الاسفنج
لسان:	قماش عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكة الهواء
Sockliner:	EVA أو HI-POLY مصبوب أو PU
اعمال بناء:	PU حقن
ارتفاع:	ارتفاع الكاحل
بحجم:	يورو 37-47
ضمان:	الشهور 6
وظيفة:	مقاومة للانزلاق / الزيت / التصادم / البزل ، مقاومة للكهرباء الساكنة ، مقاومة للماء ، امتصاص الصدمات
صفقة:	زوج لكل مربع اللون ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 33 × 44 × 59 سم 1
كمية حمولة الحاوية:	3300 حاويةpairs / 1x20 6600 حاويةpairs / 1x40

Product Pictures





***Self-Luminous
Glow in the dark***





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY