

Product Description

اسم المنتج:	أحذية العمل السلامة المركبة غير المعدنية للرجال CE وافق
رقم العنصر:	SMR10
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ PU / PU □□□□□□ □□□□□□
غطاء اصبع القدم:	إصبع القدم المركب مقاوم للصدمات 200 جول، القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير
منتصف النعل:	غير معدني مضاد للاختراق ومقاوم للثقب 1100 نيوتن. نعل متوسط القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير
شهادة:	م
طوق:	جلد ستوكات
لسان:	جلد ستوكات
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
ضبان:	PU أو HI-POLY مصبوب أو EVA
اعمال بناء:	PU حقن
ارتفاع:	الكاحل المنخفض
بحجم:	بورو 38-46
ضمان:	الشهور 6
وظيفة:	الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مكافحة ساكنة ، مقاومة للماء ، s ، خالية من المعادن امتصاص الصدمات
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	حاوية 3200 زوج / 1 × 20 قدمًا حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY