

Product Description

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المنتج: | المعتمدة CE أحذية سلامة العمل غير المعدنية المعتمدة من |
| رقم العنصر: | SMR11H |
| العلوي والوحيد: | PU / PU |
| غطاء اصبع القدم: | إصبع القدم المركب مقاوم للصدمات 200 جول. القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345 (معيار أيضًا Non يتم توفير |
| منتصف النعل: | غير معدني مضاد للاختراق ومقاوم للثقب 1100 نيوتن. نعل متوسط القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345 (معيار أيضًا Non يتم توفير |
| شهادة: | م |
| طوق: | جلد ستوكات |
| لسان: | جلد ستوكات |
| بطانة: | نسيج شبكة ساندويتش الهواء تنفس |
| ضبان: | PU أو HI-POLY أو EVA مصبوب |
| اعمال بناء: | PU حقن |
| ارتفاع: | ارتفاع الكاحل |
| بحجم: | يورو 38-46 |
| ضمان: | 6 الشهور |
| وظيفة: | زلة/ نפט / تأثير / مقاومة للثقب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، مقاوم للماء ، امتصاص الصدمات |
| صفة: | زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 33 × 44 × 59 سم 1 |
| كمية تحميل الحاوية: | زوج / حاوية 20 × 1 قدم 3200 حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة |

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY