

Product Description

اسم المنتج:	أحذية السلامة الرياضية المقاومة للانزلاق منخفضة في الكاحل للعمل
رقم العنصر:	SP026
العلوي والوحيد:	PU / PU
غطاء اصبع القدم:	إصبع القدم المركب مقاوم للصدمات 200 جول، القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير
منتصف النعل:	غير معدني مضاد للاختراق ومقاوم للثقب 1100 نيوتن. نعل متوسط القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير
ربط الحذاء:	دائم الأحذية المسطحة الدانتيل
طوق:	نسيج محبوك الطيران 3D
لسان:	نسيج عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
ضبان:	PU أو HI-POLY مصبوب أو EVA
اعمال بناء:	PU حفن
ارتفاع:	كاحل منخفض
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	الشهور 6
وظيفة:	الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، امتصاص s ، خالية من المعادن الصدمات
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	حاوية 3200 زوج / 1 × 20 قدمًا حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY