Product Description

اسم المنتج:	أحذية أمان مركبة خفيفة الوزن مضادة للانزلاق باللون الأخضر للعمل
رقم العنصر:	SP027
العلوي والوحيد:	جزء علوي من نسيج محبوك ثلاثي الأبعاد يسمح بمرور الهواء ، PU / PU وحيد الكثافة المزدوجة ،
غطاء اصبع القدم:	إصبع القدم المركب مقاوم للصدمات 200 جول. معيار) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345 (القياسي يتم توفير Non أيضًا.
منتصف النعل:	غير معدني مضاد للاختراق ومقاوم للثقب 1100 نيوتن.نعل متوسط معيار) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345 (القياسي يتم توفير Non أيضًا.
اساسي:	CE EN ISO 20345 S1P SRC أو غيرها
ربط الحذاء:	دائم الأحذية المسطحة الدانتيل
طوق:	3D نسيج محبوك الطيران
لسان:	نسيج شبكي عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
ضبان:	مصبوب EVA أو HI-POLY أو PU
اعمال بناء:	حقن PU
ارتفاع:	كاحل منخفض
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	6 الشهور
وظيفة:	الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، امتصاصs ، خالية من المعادن الصدمات
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 58.5 × 40 × 32.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 1 × 20 قدمًا 3300 6600 زوج / حاوية 1 × 40 قدم

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY