

Product Description

اسم المنتج:	خفيفة الوزن وخالية من المعدن مركب تو أحذية السلامة الواقية من الثقوب
رقم العنصر:	SU035
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□ PU / PU □□□□□□ □□□□□□
كاب اصبع القدم:	إصبع مركب مقاوم للتأثير 200 جول. القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) يتم توفير غير
منتصف النعل:	نعل منتصف غير معدني مضاد للاختراق ليكون مقاومًا للثقب 1100 نيوتن. القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) يتم توفير غير
ربط الحذاء:	حذاء دائري متين من الدانتيل
طوق:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
لسان:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكة تنفس الهواء
Sockliner:	EVA أو مصبوب أو PU HI-POLY
اعمال بناء:	حقن PU
ارتفاع:	الكاحل المنخفض
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	6 الشهور
وظيفة:	خالية من المعادن ، ق مقاومة الشفة / الزيت / الصدم / البزل ، مقاومة ساكنة ، امتصاص الصدمات
صفقة:	زوج لكل مربع اللون ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
كمية حمولة الحاوية:	3300 حاويةpairs / 1x20 6600 حاويةpairs / 1x40

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY