

Product Description

اسم المنتج:	أحذية السلامة الأوروبية CE
رقم الصنف:	TM008L.
العلوي والوحيد:	العلوي: 000000 الوحيد: 000000
إصبع قدم:	1. قبعة اصبع القدم الصلب لتكون مقاومة تأثير 200 جول. 2. يتم توفير إصبع القدم غير الصلب أيضا.
ميدسول:	1. لوحة الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن. 2. يتم توفير لوحة غير حديد
طوق:	جلد بو الاصطناعي
لسان:	جلد بو الاصطناعي
بطانة:	(نسيج شبكة الهواء) سيتم حفظ قديمك مريح
النعال:	المصادة للرقابة الساكنة مع نسيج شبكة الهواء أو غيرها يمكن الاحتياجات الخاصة بك EVA مغلقة ((تقلل إلى حد كبير آلام قدمك والتعب من العمل اليومي
بناء:	بو حقن
ارتفاع:	انخفاض الكاحل
بحجم:	38-47.
اساسي:	CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
دور:	النفط / الانزلاق / تأثير / ثقب / مقاومة للماء، مكافحة ساكنة، امتصاص الصدمات
يضمن:	6 اشهر
طررد:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الورق المقوى: 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	حاوية ' 1x20 3300pairs / حاوية ' 1x40 6600pairs /

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T