

Product Description

اسم المنتج:	الصلب toecap نمر العلامة التجارية الرئيسية أحذية السلامة الصناعية
رقم العنصر:	TM010
العلوي والوحيد:	□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ PU □□□□□□□□ □□□□□□
كاب اصبع القدم:	أصابع من الصلب لتكون مقاومة للتأثير 200 جول. (القياسي) (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) كما يتم توفير إصبع القدم غير الصلب.
منتصف النعل:	صفحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. (القياسي) (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) كما يتم توفير لوحة غير فولاذية.
الثقوب:	د دائري
ربط الحذاء:	حذاء دائري متين من الدانتيل
طوق:	بو الجلود الاصطناعية مع الاسفنج
لسان:	بو الجلود الاصطناعية
بطانة:	نسيج شبكة الهواء
Sockliner:	مصبوب مغلفة بنسيج شبكي أو غيره EVA
اعمال بناء:	حقن PU
ارتفاع:	ارتفاع الكاحل
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	6 الشهور
وظيفة:	مقاومة للانزلاق / الزيت / التصادم / البزل ، مقاومة للكهرباء الساكنة ، مقاومة للماء ، امتصاص الصدمات
صفقة:	زوج لكل مربع اللون ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 59 × 44 × 33 سم 1
كمية حمولة الحاوية:	3300 pairs / 1x20 حاوية 6600 pairs / 1x40 حاوية

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY