

Product Description

اسم المنتج:	مضاد للانزلاق للحمض والنفط ومقاوم للحمض Tiger Master حذاء سلامة صناعة
رقم الصنف:	TM125
العلوي والوحيد:	□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ nubuck □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□
غطاء اصبع القدم:	مركب إصبع قدم قبعة لتكون مقاومة للتأثير 200 جول. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) كما يتم توفير إصبع القدم غير الفولاذي.
منتصف النعل:	نعل غير معدني مضاد للاختراق مقاوم للثقب 1100 نيوتن. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) كما يتم توفير لوح غير فولاذي.
أسلوب:	الذي تغلب عليه اسهم تصل
طوق:	نسيج عالي الكثافة
لسان:	نسيج عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكي ناعم للهواء لملاءمة مريحة
ضبان:	مع دعامة قوسية لحماية ودعم وراحة تدوم طويلاً HI-POLY أو EVA نعل داخلي مريح قابل للإزالة
بناء:	حقن مصبوب
ارتفاع:	قطع منخفض
بحجم:	يورو 37-47
يضمن:	الشهور 6
دور:	الشفة / الزيت / الحمض / المواد الكيميائية / التأثير / الثقب / S. ، مقاومة للحرارة لدرجة 300 مقاومة التآكل ، خالية من المعادن ، امتصاص الصدمات. مقاومة الكهرباء الساكنة والمياه المتاحة
طرد:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. مقياس الكرتون: 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 1 × 20 بوصة 3300 زوج / حاوية 1 × 40 6600

Product Pictures



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT





Company Information

لنظام إدارة 2015: ISO 9001 سيد النمر هو أحذية السلامة وصانع أحذية المطر البلاستيكية. لقد حصلنا على شهادة وفي ASTM F2413-18 و CE ENISO 20345: 2011 الجودة. أيضًا ، بعض موديلات البيع الساخنة لدينا مؤهلة لخاصة في مجالات قفازات ، (PPE) الوقت نفسه ، نحن أيضًا علامة تجارية محترفة لـ [معدات الحماية الشخصية](#) . الأمان ، ملابس العمل ، الخوذ ، سترة السلامة ، إفضل الأذن / سدادة ، خزنة ذ تسخير ، معطف المطر / البدلة إلخ .

أمل أن تتمكن من العثور على المنتجات التي تريدها وبدء تعاوننا ، Tiger Master شكرًا لك على اهتمامك بـ التجاري. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات ، فلا تتردد في الاتصال بنا ، فنحن دائمًا على استعداد هنا

TIGER MASTER OFFICE SHOW



Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY