

Product Description

اسم المنتج:	أحذية صناعة النفط منخفضة الكاحل
رقم الصنف:	TM2013.
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
قبة اصبع القدم:	قبة اصبع القدم الصلب لتكون تأثير مقاوم 200 جول. (قياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 غير موجود أيضا.
منتصف الوحد:	لوحة الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن. (قياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 غير موجود أيضا.
اساسي:	أو غيرها CE EN ISO 20345 SBP SRC
الثقوب:	د رنين
طوق:	جلد بو الاصطناعي
لسان:	جلد بو الاصطناعي
بطانة:	نسيج شبكة الهواء الناعم
Sockliner:	مصبوب إيفا المغلفة مع نسيج شبكة أو مرجبا بولي
بناء:	أسمنت
ارتفاع:	انخفاض الكاحل
بحجم:	38-46.
يضمن:	5. الشهور
دور:	س الشفة / النفط / تأثير / مقاومة ثقب، مكافحة ساكنة ومقاومة للماء المتاحة، امتصاص الصدمات
طرد:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	حاوية ' 1x20 3300pairs / حاوية ' 1x40 6600pairs /

Product Pictures





TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern



Steel toe cap
Impact resistant

Comfortable Insoles
Breathable



Natural Rubber Sole
Oil & acid & slip resistant

Steel plate
Puncture Resistant

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY