

Product Description

اسم المنتج:	منخفض الكاحل المضادة للانزلاق الصلب نو البزل واقية سلامة الأحذية
رقم الصنف:	TM2016.
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□
قبعة اصبع القدم:	قبعة اصبع القدم الصلب لتكون تأثير تأثير 200 جول، غير موجود أيضا. (قياسي ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345)
منتصف الوحد:	لوحة الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن، غير موجود أيضا. (قياسي ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345)
اساسي:	CE EN ISO 20345 SB-P SRC أو غيرها
طوق:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
لسان:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكة الهواء الناعم
Sockliner:	مصبوب إيفا المغلفة مع نسيج شبكة أو غيرها
بناء:	بو حقن
ارتفاع:	انخفاض الكاحل
بحجم:	38-46.
يضمن:	6. الشهور
دور:	س.الشفة / النفط / الحمض / تأثير / مقاومة ثقب، امتصاص الصدمات، مكافحة ساكنة
طرد:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	3300pairs / حاوية 1x20' 6600pairs / حاوية 1x40'

Product Pictures





TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY