

## Product Description

اسم المنتج:	زلة مقاومة الزيت رخيصة جلد أسود السلامة الأحذية الصلب اصبع القدم قبعة
رقم العنصر:	TM3007.
العلوي والوحيد:	□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
قبعة اصبع القدم:	قبعة اصبع القدم الصلب لتكون تأثير مقاوم 200 جول. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 قياسي) غير موجود أيضا.
منتصف الوحيد:	لوحة الصلب لتكون ثقوب مقاومة 1100 نيوتن. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 قياسي) غير موجود أيضا.
وزن:	1.20 كغ / العلاقات العامة
اللون:	أسود
طوق:	جلد بو الاصطناعي
لسان:	جلد بو الاصطناعي
بطانة:	نسيج شبكة الهواء الناعم
Sockliner:	مصبوب إيفا المغلفة مع نسيج شبكة أو غيرها
بناء:	أسمنت
ارتفاع:	قطع الأوسط
مقاس:	يورو 38-46
يضمن:	3. الشهور
وظيفة:	حمض / تأثير / ثقب / مقاومة للتآكل، امتصاص الصدمات، مقاومة للماء ومكافحة ساكنة / L افي المتاحة.
صفحة:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 33 × 44 × 59 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	3200pairs / حاوية 1x20' 6400pairs / حاوية 1x40'

## Product Pictures





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection