

## Product Description

اسم المنتج:	أحذية حماية العمالة عالية الكاحل
رقم الصنف:	TM3015.
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□
قبة اصبع القدم:	صلب قبة اصبع القدم لتكون تأثير مقاوم 200 جول، غير موجود أيضا. (قياسي ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345)
منتصف الوحد:	لوحة الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن، غير موجود أيضا. (قياسي ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345)
اساسي:	أو غيرها CE EN ISO 20345 SB-P SRC
أسلوب:	الذي تغلب عليه اسهم تصل
طوق:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
لسان:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكة الهواء الناعم
Sockliner:	مصبوب إيفا المغلفة مع نسيج شبكة أو غيرها
بناء:	بو حقن
ارتفاع:	الكاحل العالي
بحجم:	38-46.
يضمن:	6. الشهور
دور:	س الشفة / النفط / تأثير / مقاومة البزل، امتصاص الصدمات، مكافحة ساكنة المتاحة
طرد:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 59 × 44 × 33 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	حاوية 1x20 ' 3200pairs / حاوية 1x40 ' 6400pairs /

## Product Pictures





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# [ PRODUCTION PROCESS ]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection