

Product Description

اسم المنتج:	أحذية حماية العمالة عالية الكاحل
رقم الصنف:	TM3015.
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□
قبعة اصبع القدم:	صلب قبعة اصبع القدم لتكون تأثير مقاوم 200 جول، غير موجود أيضا. (قياسي ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345)
منتصف الوحد:	لوحة الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن، غير موجود أيضا. (قياسي ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345)
اساسي:	أو غيرها CE EN ISO 20345 SB-P SRC
أسلوب:	الذي تغلب عليه اسهم تصل
طوق:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
لسان:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكة الهواء الناعم
Sockliner:	مصبوب إيفا المغلفة مع نسيج شبكة أو غيرها
بناء:	بو حقن
ارتفاع:	الكاحل العالي
بحجم:	38-46.
يضمن:	6. الشهور
دور:	سالشفة / النفط / تأثير / مقاومة البزل، امتصاص الصدمات، مكافحة ساكنة المتاحة
طرد:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 59 × 44 × 33 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	حاوية 1x20 ' 3200pairs / حاوية 1x40 ' 6400pairs /

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection