

Product Description

اسم المنتج:	حذاء السلامة الجلود السود
رقم الصنف:	TM112
العلوي والوحيد:	□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
غطاء اصبع القدم:	joules الصلب أو غطاء إصبع القدم المركب ليكون تأثير CAP 200. (ASTM F2413-18 M I/75 C/75 , CE EN ISO 20345 Standard) لا يتم توفيره أيضًا.
منتصف النعل:	صفحة فولاذية أو النعال المضادة للاختراق غير المعدنية لتكون مقاومة للثقب 1100 نيوتن. (ASTM F2413-18 M I/75 C/75 , CE EN ISO 20345 Standard) لا يتم توفيره أيضًا.
وزن:	كجم/علاقات عامة 1.20
اللون:	أسود
طوق:	بو الجلود الاصطناعية
لسان:	بو الجلود الاصطناعية
بطانة:	نسيج شطيرة الهواء الناعم
Sockliner:	مقبولة إيفا المطلية بنسيج شبكة أو غيرها
بناء:	حقن بو
ارتفاع:	قطع الأوسط
مقاس:	يورو 38-46
يضمن:	الشهور 6
وظيفة:	الحمض/التأثير/الثقب/التآكل المقاوم ، امتصاص الصدمات ، مقاومة للماء ومضاد ثابت/الاس
طرد:	زوج لكل صندوق لون ، 10 أزواج لكل كرتون. حجم الكرتون هو 33 × 44 × 59 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	حاوية 3200 رطل / 1 × 20 حاوية 6400 رطل / 1 × 40

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection