

Product Description

اسم المنتج:	حذاء عمل سلامة جلد أسود عالي الجودة من جلد النمر عالي الكاحل
رقم الصنف:	TM7005
العلوي والوحيد:	□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
غطاء اصبع القدم:	أوغطاء اصبع القدم الصلب مقاوم للصدمات 200 جول. Compoiste كاب اصبع القدم (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضاً Non يتم توفير
منتصف النعل:	نعل غير معدني مانع للاختراق أو صفيحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضاً Non يتم توفير
وزن:	1.70 كجم / العلاقات العامة
اللون:	أسود
طوق:	بو الجلود الاصطناعية
لسان:	بو الجلود الاصطناعية وجلد الحصان مجنون تقسيم
بطانة:	نسيج شبكي ناعم للهواء
صبان:	نعال بولي يوريثين مقاومة للكهرباء الساكنة أو غيرها
اعمال بناء:	PU حقن
ارتفاع:	ارتفاع الكاحل
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	الشهور 6
وظيفة:	حمض / تأثير / مقاومة للثقب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، امتصاص الصدمات ، مقاوم للماء ، مقاوم / ايا للتآكل. الجوارب للماء في الداخل
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 33 × 44 × 59 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 20 × 1 قدم 3200 حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection