

## Product Description

اسم المنتج:	أحذية عمل التعدين منخفض الكاحل
رقم الصنف:	TMC4008.
العلوي والوحيد:	nubuck □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
قبعة اصبع القدم:	قبعة اصبع القدم الصلب لتكون تأثير مقاوم 200 جول. (قياسي) (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345) غير موجود أيضا.
منتصف الوحد:	لوحة الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن. (قياسي) (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345) غير موجود أيضا.
اساسي:	أو غيرها CE EN ISO 20345 SBP SRC
طوق:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة والنسيج
لسان:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
بطانة:	أسود شبكة الهواء النسيج
Sockliner:	مصبوب أيضا المغلفة مع نسيج شبكة أو مرحبا بولي
بناء:	أسمنت
ارتفاع:	انخفاض الكاحل
بحجم:	38-46.
يضمن:	5. الشهور
دور:	س الشفة / النفط / تأثير / مقاومة ثقب، مكافحة ساكنة ومقاومة للماء المتاحة، امتصاص الصدمات
طررد:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	3300pairs / حاوية 1x20' 6600pairs / حاوية 1x40'

## Product Pictures





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY