Product Description

□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	701
□□□□□□	□□□□□□3D□□□□□□□ □□□EVA
□□□	□□□□□□□□□□□□□□200□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□1100□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□
□□□	0.70 kgs / pr
□□□	□□
□□	3D“□□”□□□□
□□	3D“□□”□□“□□”
□□□	□□□□□□□□
□□□	□□EVA HI POLY PU
□□□	□□□
□□□	□□
□□□	□□36-48
□□□	3 □
□□□	□□□/□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□1□□□□10□□□□□□58.5 x 40 x 32.5 cm
□□□□□□□	3300pairs / 1x20'□□□ 6600pairs / 1x40’□□

Product Pictures

Huade
重量
345
克
上海华德衡器有限公司

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY