Product Description

□□□□□	TIGER MASTER□□□□□□□
□□□	BTA043
□□□□□□	□□□□PU / PU□□□
□□□	□□□□□□ □□□200□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□Non□
□□□	□□□□□□□□□□□□1100□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□Non□
□□□	CE□□
□□□	□□□□□□□
□□	□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□
□□□	□□□EVA□HI-POLY□PU
□□□	PU□□
□□□	□□
□□□	□□37-47
□□□	6 □
□□□	□/□/□□/ □□□/□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□1□□□□10□□□□□□□ 59 x 44 x 33□□
□□□□□□□	3200pairs / 1x20'□□ 6400pairs / 1x40’□□

Product Pictures

TIGER MASTER®

Professional SAFETY SHOES

YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!

https://safetyshoesfactory.com

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY