□□□□□	□□□□□□□□
□□□	HS2001
□□□□□□□	□□□□□□□□PU□□□□□□□
□□□	1.□□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345□□□□□ □□ □□□□□
	□□□2.□□□□□
□□□ □ □□□□□	1.□□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345□□□□□□□□□□□□□□
	□□□2.□□□
□□	PU□□□□□□□□□
□□	□□□PU
□□	□□□
□□□	□□□□□
□□□	PU □□
□□□	□□□□
□□□	4-12□38-46□
□□□	3□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□10□□□□□□
□□□□	56x38x31.5cm □38-40□; 58.5x40x32.5cm□41-43□; 61x42x35cm□44-46□
□□□□□□□	3300-3500pairs / 1X20'□□□ 8200-9000pairs / 1×40'HQ□□□

□□□□□□□□□□

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeleting

Riveting

Heat-setting

Molding

Making Up

Inspection

Packing

Finish Products

□□□□□□□□□□□

Sole style：2017

Sole style：2015

Sole style：2000

Sole style：3000

Sole style：2016

Sole style：4000

Sole style：6000

Sole style：8000

Sole style：7000

Sole style：1000

Sole style：9000

Sole style：5000

Sole style：8080

Sole style：1000P

Sole style：1001