Product Description

□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□	ENS032G
□□□□□□	□□□□□□□□□□ PU / PU□□□
□□□	□□□□200□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□□□
□□□	□□□1100□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□□□
□□□	CE EN ISO 20345 S1-P SRC□□□
□□□	□□□□□□□□
□□	□□□□□
□□	□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□
□□□	□□EVA□HI-POLY□PU
□□□	PU□□
□□□	□□□
□□□	□□38-46
□□□	6 □
□□□	□□/□□/□□□/□□□□□□□□□□□
□□	□□□□1□□□□10□□□□□□□□ 59 x 44 x 33□□
□□□□□□□□	3200pairs / 1x20'□□ 6400pairs / 1x40’□□

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY