□□ □□□□ □□ □□ □□□ □ □□

Product Description

□□□□□	EVA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	RB1300
□□□□□□□	□□□□□□3D□□□□□□□ □□□EVA□□□□□□□□
□□□	1.□□□□□□□□200J
	2.□□□□non□
□□□	1.□□□□□□□□□□□□□□1100□□□
	2.□□□□non□
□□	□□3D□□□□□□□
□□	□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□
□□□	□□EVA□□□□□□□□HI-POLY□PU
□□□	□□
□□□	□□□
□□□	□□36-46□□□2-12□
□□□	CE EN ISO 20345 S1-P□□□
□□□	6□□
□□	□□□□□□□□□□10□
□□□□	58.5x40x32.5□□
□□□□□□□	3300pairs / 1x20'□□□ 6600pairs / 1x40’□□

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY