Product Description

□□□□□	2020□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	SU051
□□□□□□	□□□□□□□□□□□ □□PU + EVA + PU
□□□	□□□□□□□□□□□□200□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□1100□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□
□□□	□□
□□	□□□□
□□	□□□□
□□□	□□□□□□□□
□□□	□□EVA□HI-POLY□PU
□□□	PU□□
□□□	□□
□□□	□□38-46
□□□	6 □
□□□	□□□□/□/□□/□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□1□□□□10□□□□□□58.5 x 40 x 32.5 cm
□□□□□□□	3300pairs / 1x20'□□□ 6600pairs / 1x40’□□

Product Pictures

42

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY