Product Description

□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	TM3012
□□□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□
□□□	□□□□□□□□□200□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□
□□□	□□□□□□□□1100□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□
□□□	CE EN ISO 20345 SBP SRC□□□
□□□	D□□
□□□	Pu□□□□
□□□	Pu□□□□
□□□	□□□□□□
□□□	□□EVA□□□□□□
□□□	□□
□□□	□□□
□□□	38-46
□□□	3. □□□
□□□	S.□/□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□1□□□□□□10□□□□□□□59 x 44 x 33 cm
□□□□□□□	3300PAIR / 1x20'□□ 6600PAIR / 1x40'□□

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY