## Product Description

| | |
|---|---|
| □□□□□ | S3 SRC□□□ |
| □□□ | TM5009 |
| □□□□□□ | □□□□□□□□□□<br>□□□PU / PU□□□□□ |
| □□□ | 1.□□□□□□□200□□□ |
| | 2.□□□□□□□□□ |
| □□□ | 1.□□□□□□□□1100□□□ |
| | 2.□□□□□□□ |
| □□□□□□ | □□□□ |
| □□□ | □□□□□□□ |
| □□□ | □□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | □□□□□EVA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | PU□□ |
| □□□ | 29-30□□ |
| □□□ | 38-47 |
| □□□ | CE EN ISO 20345□2011 S3P SRC |
| □□□ | 6□□ |
| □□□ | □□□□□□□10□□□□ |
| □□□□ | 68 x 65 x 34.5 cm |
| □□□□□□□ | 1800PAIRS / 1x20'□□<br>3600PAIRS / 1x40'□□ |

## Product Pictures

# Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

# Canton Fair

## SAFETY SHOES

## RAIN BOOTS

**PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY**

# SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T