□□ □ □□ □□ □/ □□□/ □□□ □ □□

## Product Description

| | |
|---|---|
| □□□□□ | □□EVA□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | TMC013 |
| □□□□□□ | □□□KPU□□□□□□<br>□□□EVA□□□□MD□□□ |
| □□□ | 1.□□□□□□□□□□□200□□□□□□ |
| | 2.□□□□non□ |
| □□□ | 1.□□□□□□□□□□1100□□□ |
| | 2.□□□□non□ |
| □□ | KPU |
| □□ | □□□□□ |
| □□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | □□EVA□HI-POLY□PU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | □□□ |
| □□□ | □□□ |
| □□□ | □□36-46□□□2-12□ |
| □□□ | CE EN ISO 20345 S1-P SRC□□□ |
| □□□ | 6□□ |
| □□ | □□□□1□□□□10□□ |
| □□□□ | 58.5x40x32.5□□ |
| □□□□□□□ | 3300pairs / 1x20'□□□<br>6600pairs / 1x40’□□ |

## Product Pictures

# Canton Fair

## SAFETY SHOES

## RAIN BOOTS

**PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY**

# SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

# SHOES MATERIALS

Genuine Cow Leather

CE Steel Toecap

CE Steel Plate



Composite Toecap

Different Eyelets

Durable Lace

Breathable Lining

Comfortable Insoles

PU or RUBBER or TPU soles