□□ □ □□ □□ □/ □□□/ □□□ □ □□

Product Description

□□□□□	EVA□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	TMC036
□□□□□□	□□□□□3D□□□□□□□ □□□EVA□□□□□□□
□□□	1.□□□□□□□200□□□
	2.□□□□non□
□□□	1.□□□□□□□□□□□□□1100□□□
	2.□□□□non□
□□	□□3D□□□□□□
□□	□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□
□□□	□□EVA□HI-POLY□PU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□
□□□	□□□
□□□	□□36-46□□□2-12□
□□□	CE EN ISO 20345 SB-P□□□
□□□	6□□
□□	□□□□□□□□□10□
□□□□	58.5x40x32.5□□
□□□□□□□	3200pairs / 1x20'□□ 6500pairs / 1x40’□□

Product Pictures

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T