Product Description

□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ESD□□□
□□□	TMC046
□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□	□□□□□□□200□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□□□
□□□	□□□□1100□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□
□□	□□□□□□□
□□	□□□□□□□
□□□	□□□□□
□□□	□□EVA□HI-POLY□PU
□□□	□□
□□□	□□□
□□□	□□38-46
□□□	6 □
□□□	□□/□□/□□□/□□□□□□□
□□	□□□□1□□□□10□□□□□□□ 58.5 x 40 x 32.5□□
□□□□□□□	3300pairs / 1x20'□□□ 6600pairs / 1x40’□□

Product Pictures

ESD

OIL RESISTANT

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY