

| | |
|-------------------------|--|
| Produktname: | CE-Normölsäurebeständiger Baustellensicherheits-Regenstiefel PVC für Arbeit |
| Artikelnummer: | 108-9 |
| Regen Stiefelfarbe | Schwarzes Obermaterial mit roter Sohle |
| Größe: | 38-46 (4-12) |
| Höhe: | 38 cm / 33 cm / 28 cm (DURCHSCHNITTLICH) |
| Durchschnittsgewicht | 2,0 kgs / pr (ohne stahlspitze und stahlplatte) |
| Obermaterial | 100% reines PVC-Material (leicht zu waschen) |
| gefütterte Regenstiefel | Polyester (leicht trocknender Stoff) |
| Konstruktion | PVC-Injektion |
| Standard | Erfüllen Sie die CE-Norm, CE EN ISO 20345 S5 |
| Eigenschaften | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wasser / Säure / Alkali / Öl / Fett beständig, rutschfeste, antistatische PVC-Stiefel. 2. Außensohle ist abriebfest und vertraglich. 3. Knöchelschutz, Energieaufnahme im Fersensitzbereich, Stärkung der Zehen und Ferse 4. beständig bei niedrigen temperaturen 5. Stahlkappe beständig (200J), Stahlplatte beständig (1100 N). |
| Garantie: | 5 Monate, robuste und solide Qualität. |
| Paket: | 1 Paar pro Polybeutel, 10 Paare pro Karton |
| Kartongröße | 50x30x48cm |
| G.W./N.W .: | 21 kg / 20 kg |
| Menge der Ladebehälter: | 3800 Paare / Behälter 1x20 ' 7600 Paare / Behälter 1x40 ' 9000 Paare / HQ-Behälter 1x40 ' |

| Größe | Länge von Sohle, einzig, alleinig | Breite von Sohle, einzig, alleinig | Umfang von Karosserie | Höhe von Stiefel |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 38 | 252,5 mm | 93,5 mm | 416 mm | 347 mm |
| 39 | 252,5 mm | 93,5 mm | 416 mm | 347 mm |
| 40 | 259,5 mm | 95,3 mm | 423 mm | 347 mm |
| 41 | 266,5 mm | 97,1 mm | 430mm | 352 mm |
| 42 | 273,5 mm | 98,9 mm | 437 mm | 352 mm |
| 43 | 280,5 mm | 100,7 mm | 444 mm | 357 mm |
| 44 | 287,5 mm | 102,5 mm | 451 mm | 357 mm |
| 45 | 294,5 mm | 104,3 mm | 458 mm | 362 mm |
| 46 | 301,5 mm | 106 mm | 465 mm | 362 mm |

Schwarze Sicherheitsregenstiefel:



