

Nosotros son la seguridad Zapatos fábrica Y fabricante Y proveedor

## Product Description

Nombre del producto:	resbalón resistente China acero dedo del pie gorra deporte la seguridad Zapatos
Artículo No:	5040L
Parte superior y suela:	Parte superior: cuero genuino de gamuza Suela: PU de doble densidad.
Dedo del pie:	1. Puntera de acero resistente al impacto (200 julios) 2. non también se proporciona.
Entresuela:	1. Placa de acero resistente a los pinchazos (1100 Newton). 2. non también se proporciona
Collar:	Tela oxford de alta densidad con esponja
Lengua:	Tejido oxford de alta densidad y cuero de ante
Revestimiento:	Tela naranja de malla seca y al aire (mantendrá tus pies secos y cómodos del trabajo diario)
Plantilla:	EVA moldeado o HI-POLY u otros (reducen enormemente el dolor y la fatiga de los pies del trabajo diario)
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Tobillo bajo
Talla:	38-46 (4-12)
Estándar:	CE EN ISO 20345: 2011 S1-P u otros como sus requisitos
Garantizar:	6 meses
Paquete:	Embalaje de caja interior de color, 10 pares en una caja de cartón.
Tamaño del cartón	58,5 x 40 x 32,5 cm (41-43)
Cantidad de carga del contenedor:	3300 pares / 1x20 'contenedor 6600 pares / contenedor 1x40 '

## Product Pictures





**Company Information**



**Intertek**

### EC Type Examination Certificate



**Issued to:** FUJIAN HONGJIAN SHISE CO., LTD.  
SHANGHAI INDUSTRIAL ZONE, JIANGNAN TOWN, NINGBO  
321117, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

**Authorised Representative:** Intertek Asia SAFETY PRODUCTS APC (S) LTD.  
1201 Village Square Street, Jemina Centre, Singapore  
Singapore 119229, CHINA

**Date of Issue:** 11 January 2018

**Expiry Date:** 11 February 2020

**Certificate No.:** L20170002947 (extension of certificate L20170004199)

**Product Reference(s):** Safety Group:  
48501-48502  
48503-48504  
48505-48506  
48507-48508  
890-891, 894-897

**Description:**

Construction:	Insulation
Working Voltage:	250V max.
Material:	250V max.
Core:	250V
Line:	250V (P/UP)
Mark:	AC/DC
Test Frequency:	50/60 Hz max. 50/60 Hz
Test Range:	25-45°C
Category:	250V-45°C

*C.M.* \_\_\_\_\_ **1687-02947**  
Date

 \_\_\_\_\_ **1687-02947**  
Date

**Product Name:** \_\_\_\_\_

**Manufacturer:** \_\_\_\_\_

**Address:** \_\_\_\_\_

**City:** \_\_\_\_\_

**Country:** \_\_\_\_\_

**Intertek Representative:** \_\_\_\_\_

**Address:** \_\_\_\_\_

**City:** \_\_\_\_\_

**Country:** \_\_\_\_\_

**Intertek Representative:** \_\_\_\_\_

**Address:** \_\_\_\_\_

**City:** \_\_\_\_\_

**Country:** \_\_\_\_\_



# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY