Product Description

Nombre del producto:	Botas de seguridad industrial de cuero antideslizante resistente al aceite
Artículo No:	5075
Parte superior y suela:	Parte superior de cuero dividido en relieve, suela PU / PU de doble densidad
Puntera:	Puntera de acero resistente a impactos 200 julios. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) No también se proporciona.
Entresuela:	Placa de acero resistente a pinchazos 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) No también se proporciona.
Certificación:	CE
Collar:	Cuero artificial PU
Lengua:	Cuero artificial PU
Recubrimiento:	Tejido de malla de aire transpirable
Plantilla:	EVA moldeada recubierta con tejido de malla
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Tobillo alto
Talla:	38-46 EUR
Garantía:	6 meses
Función:	Slabio / aceite / impacto / resistente a perforaciones, antiestático, impermeable, absorción de impactos,
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 59 x 44 x 33 centímetros
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3200 pares / 1x20 ' Contenedor de 6400 pares / 1x40 '

Product Pictures

TIGER MASTER

PU/PU SOLE
42

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY