

Nombre de producto:	Split cuero repujado PU suela de acero zapatos de seguridad industrial Toe
No. del artículo:	0144B
Superior y planta del pie:	Parta el cuero realzado y la sola densidad dual de la PU
Del:	1. el casquillo de acero del dedo del pie a ser resistente de impacto. (ASTM F2413-05 M I/75 C/75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de montaje para elegir)
	2. el dedo del pie no-de acero también se proporciona.
Placa de acero: (entresuela de acero)	1. placa de acero a ser puntura resistente. (ASTM F2413-05 M I/75 C/75, estándar del CE ENISO 20345, una variedad de guarnición a elegir de)
	2. la placa no de acero también se proporciona
Collar:	Cuero artificial de la PU
Lengua:	Cuero artificial de la PU
Guarnición:	Aire Tela de acoplamiento (,CAMBRELLA no tejida Y el cuero puede ser proporcionado)
Sockliner:	Eva moldeada cubrió con la tela de acoplamiento
Construcción:	Inyección de la PU
Altura:	Alta tobillo
Tamaño:	4-12 (38-46)
Garantía:	3 mes, calidad resistente y sólida.
Paquete:	Embalaje interno de la caja del color, 10 pares en un cartón
Tamaño del cartón	58,5 x40x 32,5 cm
Cargue la cantidad de envase:	3300pairs/1x20 ' contenedor 6600pairs/1x40 ' contenedor

los zapatos de seguridad de 0144B demuestran:



0144B zapatos de seguridad única demostración:

