

## Product Description

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nombre del producto:              | Zapato de trabajo Goodyear resistente al aceite con suela de goma antideslizante  |
| Artículo No:                      | GY011   |
| Parte superior y suela:           | Parte superior: cuero nobuck amarillo dividido<br>Suela: material de caucho perfecto, resistente a la abrasión, al aceite y al deslizamiento.   |
| Puntera:                          | 1) Puntera de acero resistente a los golpes de 200 julios.<br>(ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 ESTÁNDAR, una variedad de <b>adecuado</b> Para escoger de)                                       |
|                                   | 2. también se proporciona puntera no de acero.  |
| Media suela:                      | 1. Placa de acero resistente a los pinchazos 1100 newton.<br>(ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, una variedad de accesorios para elegir)<br>2. Placa de acero no también se proporciona. |
| Lengua:                           | Cuero de gamuza suave   |
| Collar:                           | Cuero artificial PU con esponja   |
| Revestimiento:                    | Aire marrón y malla seca tela o tela cambrealla (mantendrá sus pies cómodos)  |
| Plantillas:                       | HI-POLY o PU moldeados (reducen en gran medida el dolor y la fatiga de los pies del trabajo diario)   |
| Función:                          | aceite / ácido / deslizamiento / impacto / punción / resistente al calor  |
| Construcción:                     | Goodyear welted   |
| Altura:                           | 6 pulgadas  |
| Talla:                            | 38-47 (4-13)  |
| Garantizar:                       | 6 meses   |
| Paquete:                          | Embalaje de caja interna de color, 10 pares en una caja de cartón   |
| Tamaño del cartón                 | Los 65x48x36cm  |
| Cantidad de carga del contenedor: | 2600 pares / 1x20 'contenedor<br>5200 pares / contenedor 1x40 '   |

## Product Pictures



