

Nombre del producto:	botas de lluvia de PVC con suela de nitrilo
Artículo No:	BNS
color de la lluvia de arranque	Negro superior con suela de nitrilo
Cortar	36-47 (13/2)
tamaño	39 CM (altura completa), 34cm (altura), los 29CM (baja estatura)
Peso promedio	2.5kgs / PAR (con placas de acero del dedo del pie y del acero)
Material superior	100% puro material de PVC + plastificante para tanto única y (fácil de lavar)
botas de lluvia alineados	Poliéster (fácilmente seca Tela)
Construcción	la inyección de PVC
Estándar	20345 norma estándar de CE EN ISO (con placas de acero del dedo del pie y del acero)
A prueba de golpes (protección del dedo del pie de acero)	Conoce a 200 julios
Compresión resistente (Protección del dedo del pie de acero)	Conocer Newton 1500
Punción (placa de deslizamiento de acero)	Conocer Newton 1100
características	<ol style="list-style-type: none"> 1. botas de agua // álcali / aceite / grasa resistentes, antideslizantes, goma Acid antiestático. 2. Punta de acero puede ser Impacto & amp; amperio; amperio; resistente compresión. 3. placa de acero puede ser resistente a las perforaciones. 4. suela es resistente a la abrasión y contrato. 5. Protección del tobillo, la absorción de energía en la región de asiento de tacón, dedo del pie y el talón fortalecimiento 6. resistente a bajas temperaturas.
Garantía:	5 meses, robusta y sólida calidad.
Paquete:	1 par por bolsa de polietileno, 10 pares por caja
Tamaño del cartón	43x43x45cm
cantidad de contenedores de carga:	<p>3250 pares / 1x20 contenedor "</p> <p>6500 pares / 1x40 contenedor "</p> <p>8100 pares / HQ contenedor 1x40 '</p>

CE



CE



CE



