Product Description

Nombre del producto:	Zapatos de trabajo antideslizantes con punta de acero antideslizante y suela baja de TPU
Artículo No:	JK014
Parte superior y suela:	Parte superior de microfibra de cuero Suela de PU y TPU
Puntera:	Puntera de acero resistente a los golpes de 200 julios. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, estándar CE EN ISO 20345) Punta de acero no también se proporciona.
Media suela:	Suela intermedia anti-penetración no metálica para resistencia a los pinchazos 1100 newton (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, estándar CE EN ISO 20345) Placa de acero no también se proporciona.
Peso:	525 gramos por pieza
Cordón:	Zapatos planos duraderos de encaje
Collar:	Cuero artificial PU con esponja
Lengua:	Tejido de malla de alta densidad
Recubrimiento:	Tela de malla de aire
Plantillas:	EVA moldeada o HI-POLY o PU
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Tobillo bajo
Talla:	EUR 38-46
Garantía:	6 6 meses
Función:	Resbalón / aceite / impacto / punción resistente, antiestático, a prueba de agua, absorción de impactos
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 58,5 x 40 x 32,5 cm
Cantidad de carga del contenedor:	3300 pares / 1x20 'contenedor 6600 pares / contenedor 1x40 '

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY