Product Description

Nombre del producto:	Botas de seguridad de cuero genuino a prueba de aceite resistentes a la abrasión
Artículo No:	PR001
Parte superior y suela:	Cuero genuino superior PU y suela de goma
Puntera:	Puntera compuesta para ser resistente a impactos 200 julios. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) También se proporciona puntera no de acero.
Entresuela:	Plantillas no metálicas anti-penetración resistentes a pinchazos 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) También se proporciona placa no de acero.
Estilo:	Atado para arriba
Cordón:	Cordón de zapatos redondos duraderos
Collar:	Cuero artificial PU con esponja
Lengua:	Cuero artificial PU
Recubrimiento:	Tela de malla de aire
Plantilla:	EVA moldeada o HI-POLY o PU
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Tobillo alto
Talla:	38-46 EUR
Garantía:	6 meses
Función:	slabio / aceite / impacto / resistente a perforaciones, antiestático, a prueba de agua, absorción de impactos, resistente a la abrasión.
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 59 x 44 x 33 centímetros
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3200 pares / 1x20 ' Contenedor de 6400 pares / 1x40 '

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY